

Auswahltafel Verteilerschränke bei verschiedenen Anwendungsbereichen

Anzahl der HK	erforderliche Schrankbreite mm							
	Kugelhähne horizontal		Kugelhähne vertikal		Anschlussgruppe WMZ horizontal		Anschlussgruppe WMZ vertikal	
	3/4"	1"	3/4"	1"	3/4"	1"	3/4"	1"
2	410	410	510	510	610	610	510	510
3	410	510	510	510	610	610	510	510
4	510	510	610	610	760	760	610	610
5	510	610	610	610	760	760	610	610
6	610	610	760	760	760	760	760	760
7	610	760	760	760	910	910	760	760
8	760	760	760	760	910	910	760	760
9	760	760	910	910	910	910	910	910
10	760	910	910	910	1060	1060	910	910
11	910	910	910	910	1060	1060	910	910
12	910	910	1060	1060	1060	1060	1060	1060
13	910	1060	1060	1060	1210	1210	1060	1060
14	1060	1060	1060	1060	1210	1210	1060	1060
14 + 1	1060	1060	1210	1210	1510	1510	1210	1210
14 + 2	1210	1210	1210	1210	1510	1510	1210	1210

Bei Einbau eines Differenzdruckreglers bitte Platzvorhaltung im Verteilerschrank berücksichtigen. Bei der Berechnung folgende Komponenten mit einbeziehen:

Baulänge Verteilerbalken + Baulänge Kugelhahn oder Anschlussgruppe WMZ + Baulänge Differenzdruckregler + 100mm für Einbau und Handhabung